



## **PREMIUM** . betão cofrado e vibrado :

Esta piscina é uma estrutura mono-bloco em betão armado. Isto significa que é uma peça de uma só betonagem, o que lhe confere uma redução considerável do risco de fissura. O betão é vibrado aquando do enchimento da cofragem, garantindo que não se formam bolhas de ar ou espaços, por ele, não preenchidos. A muralha tem uma espessura de 20cm o que faz desta uma piscina de grande robustez. Esta técnica permite a liberdade total na escolha do material de revestimento. Pastilha vitrea, pedra, betão afagado, enfim até onde for a imaginação.

*10 anos de garantia*

## **FREEDOM** . betão projectado:

Esta é também uma estrutura mono-bloco em betão armado. No entanto, agora o betão é projectado a seco contra uma cofragem perdida, erguida entre as terras e a malha de ferro. No total a muralha ronda os 20cm de espessura, sendo que 10cm é betão armado, mas os restantes 10cm é de tijolo( material bio-degradável ). Esta técnica permite não só a liberdade na escolha do material de revestimento, mas também liberdade para formas mais acentuadas e audazes da piscina.

*10 anos de garantia*

## **CONFORT** . blocos de betão:

Esta piscina é a opção que mais preconizamos. É uma piscina que combina as vantagens do "conceito betão" com as vantagens do "conceito kit". E é por isso uma opção muito fiavel e de grande conforto. A estrutura é toda de betão em alvenaria periférica. Esta é uma técnica anciã,



com provas dadas de ser uma construção muito sólida e durável, que permite construir qualquer forma ou tamanho( conceito betão ). No entanto é uma estrutura fissurável que tem juntas de betão entre as paredes e o fundo. Aqui entra o "conceito kit" , a estrutura é revestida com uma tela de membrana armada 150/100 que garante a estanquicidade da bacia a 100%, para além de ser confortável ao toque, de ser antibacteriológica, de aquecer a água, e muitas outras vantagens.

*10 anos de garantia*

## **STEELKIT** . Aço galvanizado:

As paredes desta piscina são de painéis pré-fabricados em aço galvanizado a quente. Dispõe também de fundos móveis e poderá regular individualmente os painéis e o ralo de fundo para absorver possíveis deficiências da lagem de betão. A estanquicidade é garantida pelo revestimento em membrana armada 150/100. As formas e tamanhos não são livres, no entanto tem 9 modelos para combinar com muitos tamanhos e profundidades diferentes. A LEVEL geralmente usa esta opção de construção para implantação em terraços, em que o peso da estrutura é um factor determinante. Ou quando o factor timing é o mais importante, pois permitem-nos construir em apenas 2 semanas.

*10 anos de garantia*

Av. Marginal, nº6912 . 1ºEsq. 2765-587 Estoril | [contacto@level.pt](mailto:contacto@level.pt) | [www.level.pt](http://www.level.pt)

T. 214 648 967 | F. 214 648 968 | TM. 960 354 662 / 965 084 649